



2023 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 15

RÉGION NIAGARA CANAL WELLAND

Faibles profondeurs et restrictions qui y sont associées dans le canal Welland

Des sondages récents ont permis d'identifier des hauts-fonds dans le canal Welland. En conséquence, les restrictions suivantes sont en place à partir de maintenant.

Zone	Instructions	Description des hauts-fonds	AVNAV
Bief 6 (Reach 6)	Les navires d'un tirant d'eau supérieur à 7,60m : - ne peuvent pas s'amarrer au mur d'approche est, en aval de l'Écluse 7 - doivent faire preuve de prudence pour éviter les hauts-fonds lorsque les écluses en palliers fonctionnent en sens inverse.	- haut-fond le long du mur d'approche est en aval de l'Écluse 7 (profondeur de 7,60 m)	<u>NW-C-1518-23</u>
"Long Level"	Les navires d'un tirant d'eau supérieur à 7,60m ne peuvent pas s'amarrer à la barrière de garde nord "Guard Gate North wall".	- haut-fond à la barrière de garde nord "Guard Gate North wall" (profondeur de 7.80m)	<u>NW-C-1516-23</u>
"Long Level"	L'utilisation du bassin de virage en aval de l'Écluse 8 est limitée aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 170m et d'un tirant d'eau inférieur à 7,10m.	- haut-fond en face du Quai 13 (Warf 13) (7.40m de profondeur)	<u>NW-C-1514-23</u>

Le 17 août 2023